



Blokmodel schouwkap

AB260ZT (60 cm)

Design

Uitgevoerd in matzwart met matzwarte filters.

Bediening

De afzuigkap bedien je met mechanische druktoetsen met keuze uit 3 standen.

Verlichting

Verlichting met LED spots (warm wit).

Specificaties

- uitgevoerd in matzwart met matzwarte filters
- energielabel A
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor

Gebruikersgemak

- verlichting met LED spots (warm wit)
- 3 snelheden
- mechanische druktoetsen bediening

Technische specificaties

- energielabel A
- afvoer mantel (bxd) 240 x 250 mm
- diameter afvoer 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 205 W
- verlichting (LED spots) 2 x 2,5 W (3500 K)
- afzuigcapaciteit (min.-max.) 260 - 620 m³/h
- geluidsniveau (min.-max.) 49 - 69 dB(A)

Optionele accessoires

- met behulp van long-life koolstoffilter HF2012 geschikt voor recirculatie, 1 stuk benodigd (apart bijbestellen)
- met behulp van het HF4004 PlasmaMade filter geschikt voor recirculatie (apart bijbestellen)

Optionele accessoires

HF2012 LongLife koolstoffilter
HF4004 PlasmaMade filter

AB260ZT

ETNA®

sinds 1856.

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	Etna
Model identifier	AB260ZT
Annual Energy Consumption	43,1 kWh/annum
Energy Efficiency Class	A
Fluid Dynamic Efficiency	31,8
Fluid Dynamic Efficiency class	A
Lighting Efficiency	76,1 Lux/W
Lighting Efficiency class	A
Grease Filtering Efficiency	75,1 %
Grease Filtering Efficiency class	C
Air flow (min speed normal use)	260 m³/h
Air flow (max speed normal use)	620 m³/h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use)	49 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use)	69 dB