



## Blokmodel schouwkap

AB290ZT (90 cm)

### Design

Uitgevoerd in matzwart met matzwarte filters.

### Bediening

De afzuigkap bedien je met mechanische druktoetsen met keuze uit 3 standen.

### Verlichting

Verlichting met LED spots (warm wit).

### Specificaties

- uitgevoerd in matzwart met matzwarte filters
- energielabel A
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- 3 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor

### Gebruikersgemak

- verlichting met LED spots (warm wit)
- 3 snelheden
- mechanische druktoetsen bediening

### Technische specificaties

- energielabel A
- afvoer mantel (bxd) 240 x 250 mm
- diameter afvoer 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 205 W
- verlichting (LED spots) 2 x 2,5 W (3500 K)
- afzuigcapaciteit (min.-max.) 260 - 620 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau (min.-max.) 49 - 69 dB(A)

### Optionele accessoires

- met behulp van long-life koolstoffilter HF2012 geschikt voor recirculatie, 1 stuk benodigd (apart bijbestellen)
- met behulp van het HF4004 PlasmaMade filter geschikt voor recirculatie (apart bijbestellen)

### Optionele accessoires

HF2012 LongLife koolstoffilter  
HF4004 PlasmaMade filter

AB290ZT

ETNA®

sinds 1856.

# Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	<b>Etna</b>
Model identifier	<b>AB290ZT</b>
Annual Energy Consumption	<b>43,1 kWh/annum</b>
Energy Efficiency Class	<b>A</b>
Fluid Dynamic Efficiency	<b>31,8</b>
Fluid Dynamic Efficiency class	<b>A</b>
Lighting Efficiency	<b>76,1 Lux/W</b>
Lighting Efficiency class	<b>A</b>
Grease Filtering Efficiency	<b>75,1 %</b>
Grease Filtering Efficiency class	<b>C</b>
Air flow (min speed normal use)	<b>260 m<sup>3</sup>/h</b>
Air flow (max speed normal use)	<b>620 m<sup>3</sup>/h</b>
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use)	<b>49 dB</b>
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use)	<b>69 dB</b>