



## Recirculatiekit plintmontage

ACC8465PLF

### Specificaties

#### Toepassing

- Via de motor van HIDD8471LV/HIDD8472LV worden de afgezogen kookdampen via de koolstoffilters van deze recirculatiekit gereinigd en terug geblazen in de keuken. Er blijven geen kookdampen onder de keukenkasten met dit gesloten systeem. Het RVS geborstelde filterfront is door de magneten gemakkelijk te verwijderen, waardoor de koolstoffilters eenvoudig uitneembaar zijn voor reiniging.

#### Montage

- Deze recirculatiekit kan direct aangesloten worden op de motor van de HIDD8471LV/ HIDD8472LV. Het geborstelde RVS filterfront wordt tussen de plint geïnstalleerd. Ook is het mogelijk om de recirculatiekit elders in de plint te monteren door middel van de 3 meter lange flexibele slang (ACC84FLEX). De recirculatiekit is uitgerust met een steunpunt in het midden zodat een stelpoot verwijderd kan worden indien nodig. De minimale plinthoogte is slechts 100 mm.

#### Toebehoren:

- Aluminium filterbox
- Geborsteld RVS filterfront met magneet
- 2 regenererbare koolstoffilters 95 x 325 x 20 mm (hxbxd)
- Sealingtape

