

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	<p>Het koelsysteem heeft lange tijd ononderbroken gewerkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De temperatuur van de omgeving te hoog.</li> <li>• Te vaak openen van de deur, of deur te lang open.</li> <li>• Deur niet goed gesloten (mogelijke onzuiverheden op deur).</li> </ul> <p>#Controleren of de deur goed gesloten is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zitten te veel etenswaren in het apparaat.</li> </ul> <p># Plaats het voedsel in zakken of andere luchtdichte verpakkingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De temperatuursensor in de koelkast is geblokkeerd met vers voedsel (alleen sommige modellen).</li> </ul> <p># Inschakelen, dat lucht rond de sensor kan circuleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onvoldoende koeling van de compressor en condensor.</li> </ul> <p># Controleer de luchtcirculatie van het apparaat en reinig de condensor.</p> <p># Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</p>	
	<p>Overmatige ijsophoping op de achterwand van de binnenkant van de koelkast. Binnenin worden druppeltjes opgevangen en ingevroren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat.</li> </ul> <p>• Bij elke opening van de deur komt de vochtigheid in de lucht het interieur binnen en hoopt zich op op het koudste deel van het apparaat. Aanvankelijk is dit vocht zichtbaar in de vorm van waterdruppels, en door lage temperaturen bevriezen deze druppeltjes. Na het uitschakelen van de compressor worden de ijskoude druppels ontdooid en glijden ze langs de achterwand in de condensafvoeropening in het condensreservoir. Door de werking van de compressor wordt deze verwarmd en veroorzaakt daardoor verdamping van het condensaat in het condensaatreservoir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te vaak openen van de deur, of deur te lang open.</li> </ul> <p>#Controleren of de deur goed gesloten is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbrengen van warm voedsel in de koelkast.</li> <li>• Het voedsel of de container van de achterste binnenwand van de koelkast aanraken - dooiwater valt langs de groef voor het opvangen van water</li> <li>• Deur sluit niet goed af</li> </ul> <p># Als de afdichting vuil of beschadigd is, moet deze worden schoongemaakt of vervangen.</p> <p># Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</p> <p>#Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakking.</li> <li>• De deur.</li> <li>• Installatie van het apparaat.</li> </ul>

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Ophoping van ijs of rijp in het binnenste van het vriesvak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Te vaak openen van de deur, of deur te lang open.</li> <li>• Deur niet goed gesloten (mogelijke onzuiverheden op deur).</li> <li>#Is de deur gedemonteerd / is de openingsrichting veranderd? Draai de afdichting 180 graden. Zie servicehandleiding 4-017-2450</li> <li>• Deur sluit niet goed af.</li> <li># Als de afdichting vuil of beschadigd is, moet deze worden schoongemaakt of vervangen.</li> <li>• Bij elke opening van de deur komt de vochtigheid in de lucht het interieur binnen en hoopt zich op op het koudste deel van het apparaat. Aanvankelijk is dit vocht zichtbaar in de vorm van waterdruppels, en door lage temperaturen bevroren deze druppeltjes. Na het uitschakelen van de compressor worden de ijskoude druppels ontdooid en glijden ze langs de achterwand in de condensafvoeropening in het condensreservoir. Door de werking van de compressor wordt deze verwarmd en veroorzaakt daardoor verdamping van het condensaat in het condensaatreservoir.</li> <li># Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</li> <li>#Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakking.</li> <li>• De deur.</li> <li>• Installatie van het apparaat.</li> <li>• Magneet op/in de deur.</li> </ul>
	Condensatie op de planken boven de lades.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het is een voorbijgaand fenomeen dat niet volledig kan worden vermeden bij hoge temperaturen in de vochtigheid van de omgeving. Het fenomeen verdwijnt wanneer de temperatuur en vochtigheid zijn genormaliseerd.</li> <li># We raden aan om de lades vaker schoon te maken en waterdruppels af en toe af te vegen.</li> <li># Open de vochtigheidsregelaar (slechts enkele modellen hebben dit).</li> <li># Plaats het voedsel in zakken of andere luchtdichte verpakkingen.</li> </ul>	
	Er loopt water uit de koelkast.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstopt waterafvoergat.</li> <li>• Het voedsel of de container van de achterste binnenwand van de koelkast aanraken - dooiwater valt langs de groef voor het opvangen van water.</li> <li># Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</li> </ul>	
	Moeilijkheden om de deur te openen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het openen van de deur wordt wat koude lucht uit het apparaat vervangen door warme uit de omgeving. Bij het koelen van deze lucht ontstaat er een onderdruk waardoor de recent gesloten deur moeilijk te openen is.</li> <li># Na een paar minuten is de situatie weer normaal en kan de deur gemakkelijk worden geopend.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De deur</li> <li>• Pakking</li> <li>• Scharnier</li> </ul>
	Verlichting werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).</li> <li># Apparaat inschakelen met aan/uit-toets als apparaat niet is ingeschakeld.</li> <li># Controleer de voedingsspanning.</li> <li># Is de deur gedemonteerd / is de openingsrichting veranderd?.</li> <li>• Ontbrekende magneet of magneetschakelaar van koel- of vriesvak werkt niet. (alleen sommige modellen hebben).</li> <li>• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamphouder.</li> <li>• LED verlichting.</li> <li>• Deurschakelaar:.</li> <li>• Voedingskabel en connector.</li> </ul>
	Wanneer de compressor is ingeschakeld, klinkt het als een drone en een klik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat.</li> <li>• De compressor wordt bij het inschakelen onderworpen aan het overwinnen van bepaalde mechanische krachten. Als hij draait, is hij ook minder hoorbaar en zelfs gelijkmatiger.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installatie van het apparaat.</li> <li>• De pijpen aanraken.</li> <li>• Rubberbuffer (56372).</li> <li>• compressor.</li> </ul>

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Lawaaierig - het klinkt als gorgelen, ritselen, borrelen...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat.</li> <li>• Een koelmiddel dat door het koelsysteem van het apparaat circuleert, verandert zijn fysieke toestand. Het beweegt van dunnere naar dikkere buizen en omgekeerd. Het klinkt allemaal als genoemde geluiden.</li> </ul> <p># Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koelsysteem bijvullen.</li> <li>• compressor.</li> </ul>
	Luidruchtig apparaat. Als ik er tegenaan leun of er met mijn hand op druk, stopt het.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat.</li> <li>• Hoogstwaarschijnlijk is de koelkast niet uitgebalanceerd of raakt hij een deel van het meubilair.</li> </ul> <p># Het wordt aanbevolen om het apparaat uit te balanceren met de waterbalans en de verstelbare pootjes af te stellen om ervoor te zorgen dat het apparaat stevig op een vlakke en harde ondergrond staat..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installatie van het apparaat.</li> <li>• De pijpen aanraken.</li> <li>• Rubberbuffer (56372).</li> <li>• compressor.</li> </ul>
	Soms is de knal te horen in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat.</li> <li>• De materialen in de koelkasten worden blootgesteld aan hoge temperatuurveranderingen, dus ze rekken en krimpen. Het fenomeen klinkt als kraken, wat niet tijdrovend is en met bepaalde tijdsintervallen optreedt.</li> </ul> <p># Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</p>	
	Er hoopt zich condens op aan de buitenkant van het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het uiterlijk kan optreden bij verhoogde omgevingstemperatuur en verhoogde luchtvochtigheid in de kamer. Het apparaat werkt normaal tot een vochtigheidsgraad van 75 %.</li> <li>• Aangezien we geen vochtigheid kunnen detecteren, is het aan te raden om een vochtigheidsmeting uit te voeren.</li> </ul> <p># We raden aan om de temperatuur op een minimum te zetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst.</li> </ul> <p># Om te kijken naar het hoofdstuk De kamer selecteren.</p> <p># Zorg voor een betere luchtcirculatie rond het apparaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vochtigheidsmeting.</li> <li>• Installatie van het apparaat.</li> </ul>
	Water onder het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Te vaak openen van de deur, of deur te lang open.</li> <li>• Deur niet goed gesloten (mogelijke onzuiverheden op deur).</li> </ul> <p># Is de deur gedemonteerd / is de openingsrichting veranderd? Draai de afdichting 180 graden. Zie servicehandleiding 4-017-2450</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het uiterlijk kan optreden bij verhoogde omgevingstemperatuur en verhoogde luchtvochtigheid in de kamer. Het apparaat werkt normaal tot een vochtigheidsgraad van 75 %.</li> <li>• Aangezien we geen vochtigheid kunnen detecteren, is het aan te raden om een vochtigheidsmeting uit te voeren.</li> </ul> <p># We raden aan om de temperatuur op een minimum te zetten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afdichting (de deur, pakking).</li> <li>• Overloop van de condensaattank</li> <li>• Indelingen condensaatcontainers.</li> <li>• Lekbak.</li> </ul>
	Het ruikt / ruikt verbrand.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een onaangename geur is geen gevolg van het verlagen van het koudemiddel.</li> </ul> <p># De binnenkant van het apparaat kan worden gereinigd met lauw water en met vloeibaar niet-agressief reinigingsmiddel waaraan u wat azijn kunt toevoegen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voedingskabel</li> <li>• Elektrische installatie</li> </ul>
	Diepgevroren in groentelade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De temperatuursensor in de koelkast is geblokkeerd met vers voedsel (alleen sommige modellen).</li> </ul> <p># We raden een gemiddelde temperatuurinstelling aan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de installatie van het luchtkanaal in het koelvak. Zie technische informatie 4-013-2304</li> <li>• Temperatuursensor.</li> <li>• Luchtklepkanaal. Zie technische informatie 4-013-2303</li> </ul>

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Schakel de beveiligingsschakelaar (FID) uit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onjuiste elektrische installatie.</li> </ul> <p># In het geval dat u meerdere apparaten tegelijkertijd hebt aangesloten, kunt u door middel van eliminatie achterhalen welk apparaat het probleem daadwerkelijk veroorzaakt.</p> <p># Zet de beveiligde schakelaar (FID) aan en sluit een ander apparaat aan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelboom beschadigd.</li> <li>• Voedingskabel en connector.</li> <li>• Afmetingen van de elektrische onderdelen van het apparaat.</li> </ul>
	De zekering is uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zijn te veel apparaten (die te veel stroom verbruiken) op één zekering aangesloten.</li> </ul> <p># In het geval dat u meerdere apparaten tegelijkertijd hebt aangesloten, kunt u door middel van eliminatie achterhalen welk apparaat het probleem daadwerkelijk veroorzaakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onjuiste elektrische installatie.</li> <li>• Het apparaat is in kortsluiting.</li> </ul> <p># Haal de stekker uit het stopcontact en sluit hem opnieuw aan.</p> <p># Zet de zekering aan en sluit een ander apparaat aan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voedingskabel en connector.</li> <li>• Afmetingen van de elektrische onderdelen van het apparaat.</li> <li>• Lekbak.</li> <li>• Overloop van de condensaat tank. Zie technische informatie 4-013-2418 / 4-013-2417</li> </ul>
	Het koelt niet, de verlichting werkt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongeschikte ruimte - omgevingstemperatuur te laag.</li> </ul> <p># Om te kijken naar het hoofdstuk De kamer selecteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).</li> </ul> <p># Houd de aan/uit-knop minimaal 3 seconden ingedrukt.</p> <p># Fysieke druk is vereist omdat de knop mechanisch kan zijn en niet kan worden aangeraakt.</p> <p># Koppel het apparaat 3 minuten los van het elektriciteitsnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De temperatuurinstelling is niet geschikt.</li> </ul> <p># We raden een gemiddelde temperatuurinstelling aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installatie van het apparaat.</li> </ul> <p># Raadpleeg hiervoor het installatievoorschrift.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voedingskabel en connector.</li> <li>• Thermostaat.</li> <li>• Aansluitklemmen.</li> <li>• compressor.</li> <li>• De werking van koelsysteemelementen (lekkage).</li> <li>• Deurschakelaar:.</li> <li>• Temperatuursensor.</li> <li>• Thermische zekering (optie).</li> <li>• Ontdooiverwarming (optie).</li> </ul>
	De compressor werkt, hij koelt niet af.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.</li> </ul> <p>#Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zitten te veel etenswaren in het apparaat.</li> </ul> <p>#Plaats het voedsel in zakken of andere luchtdichte verpakkingen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Voedingskabel en connector.</li> <li>•Thermostaat.</li> <li>•Aansluitklemmen.</li> <li>•compressor.</li> <li>•De werking van koelsysteemelementen (lekkage).</li> </ul>
	Het fenomeen van vlek/corrosie:.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat reinigen met agressieve reinigingsmiddelen.</li> <li>• Het uiterlijk kan optreden bij verhoogde omgevingstemperatuur en verhoogde luchtvochtigheid in de kamer. Het apparaat werkt normaal tot een vochtigheidsgraad van 75 %.</li> <li>• Aangezien we geen vochtigheid kunnen detecteren, is het aan te raden om een vochtigheidsmeting uit te voeren.</li> </ul>	
	Er zijn sporen van kleverige stoffen op de deur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig het apparaat met een zachte doek.</li> </ul> <p># Reinig de buitenkant van het apparaat met water of een milde zeepoplossing.</p> <p># De binnenkant van het apparaat kan worden gereinigd met lauw water en met vloeibaar niet-agressief reinigingsmiddel waaraan u wat azijn kunt toevoegen.</p>	
	Luidruchtige ventilator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geluid als windmolen is het normale geluid van de ventilator.</li> <li>• De ventilator stopt als de deur wordt geopend.</li> </ul> <p># Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ventilator installeren.</li> <li>•Fan.</li> </ul>
	De deur zelf gaat open.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lade niet goed gesloten (mogelijk blokkeert iets de lade).</li> <li>• Maalpakking.</li> </ul> <p># Als de afdichting vuil of beschadigd is, moet deze worden schoongemaakt of vervangen.</p> <p># Het apparaat moet vlak staan of iets naar achteren hellen, stabiel, op een voldoende stevige ondergrond.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pakking.</li> <li>•De deur.</li> <li>• Installatie van het apparaat.</li> </ul>

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Deuren sluiten niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lade niet goed gesloten (mogelijk blokkeert iets de lade).</li> <li>• Maalpakking.</li> </ul> <p># Als de afdichting vuil of beschadigd is, moet deze worden schoongemaakt of vervangen. # Het apparaat moet vlak staan of iets naar achteren hellen, stabiel, op een voldoende stevige ondergrond.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pakking.</li> <li>•De deur.</li> <li>• Installatie van het apparaat.</li> </ul>
	Het is te koud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We raden een gemiddelde temperatuurinstelling aan.</li> <li>•Normale werking van het apparaat</li> <li>#Zie servicehandleiding 4-017-1873</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur in het apparaat.</li> <li>•Voedingskabel en connector.</li> </ul>
	Lawaaiiger compressor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoogstwaarschijnlijk is de koelkast niet uitgebalanceerd of raakt hij een deel van het meubilair.</li> <li># Het wordt aanbevolen om het apparaat uit te balanceren met de waterbalans en de verstelbare pootjes af te stellen om ervoor te zorgen dat het apparaat stevig op een vlakke en harde ondergrond staat..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installatie van het apparaat.</li> <li>•De pijpen aanraken.</li> <li>•Rubberbuffer (56372).</li> <li>•compressor.</li> </ul>
	Het koelt niet af, het bevriest niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongeschikte ruimte - omgevingstemperatuur te laag.</li> <li># Om te kijken naar het hoofdstuk De kamer selecteren.</li> <li>• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Voedingskabel en connector.</li> <li>•Thermostaat. (afhankelijk van het model).</li> <li>•Temperatuursensor. (afhankelijk van het model).</li> <li>•Aansluitklemmen.</li> <li>•Ontdooiverwarming (optie).</li> <li>•compressor.</li> <li>•De werking van koelsysteemelementen (lekkage).</li> <li>•Fout van temperatuursensor verdamper</li> </ul>
	Water onder het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Te vaak openen van de deur, of deur te lang open.</li> <li>• Deur niet goed gesloten (mogelijke onzuiverheden op deur).</li> <li>• Het uiterlijk kan optreden bij verhoogde omgevingstemperatuur en verhoogde luchtvochtigheid in de kamer. Het apparaat werkt normaal tot een vochtigheidsgraad van 75 %.</li> <li>• Aangezien we geen vochtigheid kunnen detecteren, is het aan te raden om een vochtigheidsmeting uit te voeren.</li> <li># We raden aan om de temperatuur op een minimum te zetten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overloop van de condensaat tank. (afhankelijk van het model). Zie technische informatie: 4-013-2417 / 4-013-2418</li> <li>•Afdichting (de deur, pakking).</li> <li>• Indelingen condensaatcontainers.</li> <li>• Lekbak.</li> </ul>
	Luidruchtige ventilator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.</li> <li>#Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ventilator installeren.</li> <li>•Fan.</li> </ul>
	Het koelcompartiment bevriest.	<ul style="list-style-type: none"> <li># We raden een gemiddelde temperatuurinstelling aan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur in het apparaat.</li> <li>•Voedingskabel en connector.</li> <li>•Thermostaat.</li> </ul>
	Het vriesvak bevriest niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>#We raden een gemiddelde temperatuurinstelling aan.</li> <li>#Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur in het apparaat.</li> <li>•Voedingskabel en connector.</li> <li>•Thermostaat.</li> <li>•Klep.</li> </ul>
	Luidruchtig piepend, ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat.</li> <li>• Een koelmiddel dat door het koelsysteem van het apparaat circuleert, verandert zijn fysieke toestand. Het beweegt van dunnere naar dikkere buizen en omgekeerd. Het klinkt allemaal als genoemde geluiden.</li> <li># Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installatie van het apparaat.</li> <li>• De pijpen aanraken.</li> <li>• Fan.</li> <li>• Rubberbuffer (56372).</li> <li>• compressor.</li> <li>• Koelsysteem bijvullen.</li> </ul>
	Pakking gecanneleerd, vervormd, vastgelopen, slecht gepositioneerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li># Als de afdichting vuil of beschadigd is, moet deze worden schoongemaakt of vervangen.</li> <li>#Is de deur gedemonteerd / is de openingsrichting veranderd? Draai de afdichting 180 graden. Zie servicehandleiding 4-017-2450</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pakking.</li> <li>•Scharnier.</li> <li>•De deur.</li> </ul>

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Het werkt NON-STOP.	# Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren). • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Voedingskabel en connector. • Omvormer. • Thermostaat. • compressor. • De werking van koelsysteemelementen (lekkage).
	De compressor werkt niet, de verlichting werkt.	# Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop). # Koppel het apparaat 3 minuten los van het elektriciteitsnet. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	•Voedingskabel en connector. •Thermostaat. •Aansluitklemmen. •compressor. •De werking van koelsysteemelementen (lekkage).
	Het vriesvak bevriest niet.	• Ongeschikte ruimte - omgevingstemperatuur te laag. # Om te kijken naar het hoofdstuk De kamer selecteren. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	•Voedingskabel en connector. •Thermostaat. •Aansluitklemmen. •compressor. •De werking van koelsysteemelementen (lekkage).
	Binnenin worden druppeltjes opgevangen en ingevroren.	• Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat. • Bij elke opening van de deur komt de vochtigheid in de lucht het interieur binnen en hoopt zich op op het koudste deel van het apparaat. Aanvankelijk is dit vocht zichtbaar in de vorm van waterdruppels, en door lage temperaturen bevroren deze druppeltjes. Na het uitschakelen van de compressor worden de ijskoude druppels ontdooit en glijden ze langs de achterwand in de condensafvoeropening in het condensreservoir. Door de werking van de compressor wordt deze verwarmd en veroorzaakt daardoor verdamping van het condensaat in het condensaatreservoir. # Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).	
	Het apparaat zal voor een langere tijd niet worden gebruikt.	# Koppel het apparaat los van de voeding. # Leeg de inhoud, ontdooi het apparaat, maak het schoon en laat de deur op een kier staan en plaats het in een droge en regelmatig geventileerde ruimte.	
	De betekenis van de ster * op de deur.	• Het aantal sterren geeft de temperatuur in het vriesvak aan. • **** -18°C en de mogelijkheid om vers voedsel in te vriezen.	
	De pakking is gescheurd, beschadigd, gebroken.	# Als de afdichting vuil of beschadigd is, moet deze worden schoongemaakt of vervangen. #Is de deur gedemonteerd / is de openingsrichting veranderd? . Draai de afdichting 180 graden. Zie servicehandleiding 4-017-2450	•Pakking. •Scharnier. •De deur.
	De deur is beschadigd, krom, slecht geïnstalleerd	# Als de deur vuil of beschadigd is, reinig of vervang hem dan. #Is de deur gedemonteerd / is de openingsrichting veranderd? . Zie servicehandleiding: 4-017-2459 (afhankelijk van het model).	•Scharnier. •De deur.
	Het scharnier is beschadigd, krom, verbogen, slecht geïnstalleerd.	• Deurscharnieren defect. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. #Is de deur gedemonteerd / is de openingsrichting veranderd? . Zie servicehandleiding: 4-017-2459 (afhankelijk van het model).	•Scharnier. •De deur.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Er hoopt zich condens op aan de binnenkant van de achterwand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat.</li> <li>• Bij elke opening van de deur komt de vochtigheid in de lucht het interieur binnen en hoopt zich op op het koudste deel van het apparaat. Aanvankelijk is dit vocht zichtbaar in de vorm van waterdruppels, en door lage temperaturen bevriezen deze druppeltjes. Na het uitschakelen van de compressor worden de ijskoude druppels ontdooid en glijden ze langs de achterwand in de condensafvoeropening in het condensreservoir. Door de werking van de compressor wordt deze verwarmd en veroorzaakt daardoor verdamping van het condensaat in het condensaatreservoir.</li> </ul>	
	Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li># Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in het stopcontact.</li> <li># Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Voedingskabel en connector.</li> <li>•Thermostaat.</li> <li>•Aansluitklemmen.</li> <li>•compressor.</li> <li>•De werking van koelsysteemelementen (lekkage).</li> </ul>
	Water op de bodem van de koelkast.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er hoopt zich condens op aan de binnenkant van de achterwand.</li> <li>• Verstopt waterafvoergat.</li> <li>• Het voedsel of de container van de achterste binnenwand van de koelkast aanraken - dooiwater valt langs de groef voor het opvangen van water.</li> <li>• Deur was niet goed gesloten.</li> </ul> <p># Is de deur gedemonteerd / is de openingsrichting veranderd?. Draai de afdichting 180 graden. Zie technische informatie: 4-017-2450</p>	
	Koel niet genoeg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).</li> <li>• Het apparaat op de warmste zetten.</li> </ul> <p># Koppel het apparaat 3 minuten los van het elektriciteitsnet. # We raden een gemiddelde temperatuurinstelling aan. # Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren). • De temperatuursensor in de koelkast is geblokkeerd met vers voedsel. # Zorg voor een goede luchtcirculatie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de installatie van het luchtkanaal in het koelvak.</li> <li>• NTC gepositioneerd op de luchtdeflector.</li> <li>• Zie technische informatie. 4-013-2422</li> <li>• Luchtkanaal.</li> <li>• Voedingskabel en connector.</li> <li>• Thermostaat.</li> <li>• Aansluitklemmen.</li> <li>• compressor.</li> <li>• De werking van koelsysteemelementen (lekkage).</li> </ul>
	De lade is beschadigd, krom, slecht geïnstalleerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li># Als de lade vuil of slecht geïnstalleerd is, reinig of installeer deze dan.</li> </ul>	
	Ongelijke temperatuur in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het toestel behoudt de ingestelde temperatuur die, afhankelijk van de toestand waarin het toestel verandert (koelen, ontdooien).</li> <li>• Op de planken van de deur en in het bovenste gedeelte van het apparaat is het 1 tot 2 °C warmer.</li> <li>• In groentelade is het 2 tot 3 °C warmer.</li> <li>• Boven de groentelade is bij sommige apparaten de verslade 1 tot 2 °C kouder.</li> </ul> <p># We raden een gemiddelde temperatuurinstelling aan.</p>	
	Onaangename voedselgeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>#De binnenkant van het apparaat kan worden gereinigd met lauw water en met vloeibaar niet-agressief reinigingsmiddel waaraan u wat azijn kunt toevoegen</li> </ul>	
	De zijkanten van het apparaat zijn warm	<ul style="list-style-type: none"> <li>#Dit is normaal, er zijn leidingen en buizen geïnstalleerd in de zijkanten van het apparaat, die de neiging hebben om op te warmen tijdens de werking van het apparaat</li> <li>#Zie servicehandleiding 4-017-1872</li> </ul>	
	Installatie van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li># Volg de gebruikershandleidingen.</li> <li># Volg de installatiehandleiding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installatie van het apparaat</li> </ul>

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Er ontbreekt een onderdeel	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis	
	Mechanische schade. Onderdeel viel af, vervormd, in storing, gebroken, verroest.	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	
	Gebarsten behuizing (binnenin)	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis	

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Lawaaiig – slijpmachines.	• IJs rond de vriezerventilator. # Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).	• Afdichting (de deur, pakking). • Fan. • Temperatuursensor. • Thermische zekering (optie). • Ontdooiverwarming.
	Koel, het bevriest niet.	• IJs aan het achterste deel van de verdamper van het vriesvak. # Ontdooi het apparaat handmatig (zet het apparaat 24 uur UIT en open beide deuren).	• Afdichting (de deur, pakking). • Fan. • Temperatuursensor. • Thermische zekering (optie). • Ontdooiverwarming. • Ventilator verwijderen en verdamper ontdooien.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Verlichting werkt niet. arm bevroor.	• Ontbrekende magneet of magneetschakelaar van koel- o vriesvak werkt niet. # Controleer de magneetsteun in de deur van het koelgedeelte. # Controleer magneten in de deur van het vriesvak (kan aan de onderkant van de deur zitten - draai de deur).	• Magneet op de deur van het koelcompartiment • Magneten in de deur van het vriesvak (kunnen aan d onderkant van de deur worden geplaatst - draai de deur). • Deurschakelaar koelkast en vrieze .