



Inductiekookplaat met TFT bediening (90 cm)

HI39571TF zwart glas

Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlakbouwbaar mogelijk
- 2 Bridge Induction zones
- TFT touch screen

Kookzones

- 5 kookzones:
- linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- midden: Ø 28,0 cm / 50 - 5500 W
- rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 39,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W

Bediening

- 5 inch kleuren TFT-touchscreen (11,0 x 6,5 cm)
- 19 vermogensstanden inclusief Intelligent boostfunctie op alle kookzones
- Automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- Automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Losse timer. Een wekker die zone onafhankelijk werkt
- Temperatuur vast houden functie. Bij het activeren van deze functie houdt de kookplaat de huidige temperatuur van het kookgerei vast.
- Water koken functie. Het tot aan het kookpunt brengen van een vloeistof. Na het bereiken stopt de zone.
- Pasta functie. Na het aan de kook brengen van het water, behoudt deze functie het kookpunt passend bij pasta
- Braad functie. Doormiddel van 5 verschillende braadstanden wordt het kookgerei opgewarmd waarna het braadproduct en ingrediënt kunnen worden toegevoegd.

- Stoom functie. Met een kleine laag water wordt stoom gecreëerd. De functie zorgt voor een continue stoom effect in de pan met stoommand en deksel.
- 3 auto programma's: smelten (44 °C), warmhouden (70 °C) en sudderen (94°C)
- Timer per zone
- Pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere plaats binnen het kookgebied
- Pauzefunctie

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot / Lock functie
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 48 x 850 x 490 mm
- advies aansluitwaarde: 11.100 W
- 1 en 2 en 3-fasen aansluiting

Accessoires

- TY2240 Teppan Yaki bakplaat
- GP2240 Grillplaat
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels
- HPK401 Pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)
- BS2535 Braadslede

Inductiekookplaat (95 cm)

HI39571TF

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR			
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle			HI39571TF
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC		elektric
Aantal kookzones en/of -gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson			5
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe			induction
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.			
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	Ø	280	mm
Niet-cirkelvorming kookzones. Lengte en breedte van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Non-circular cooking zones. Length and width of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Nicht-kreisförmige Kochzonen. Länge und Breite sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson non circulaires. Longueur et largeur de la surface de cuisson utile chauffée arrondies aux 5 mm.			
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	B/B/W/L	190	mm
				L/L/L/L	220	mm
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	B/B/W/L	190	mm
				L/L/L/L	220	mm
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	B/B/W/L	190	mm
				L/L/L/L	220	mm
Rechts achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	B/B/W/L	190	mm
				L/L/L/L	220	mm
Energie-efficiëntie per brander	Energy efficiency per burner	Energieeffizienz pro brenner	Efficacité énergétique par brûleur			
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	EC	170,0	Wh/kg
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	EC	158,5	Wh/kg
Midden	Middle	Mitte	Au milieu	EC	167,0	Wh/kg
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	EC	158,5	Wh/kg
Rechts achter	Rear right	Hinten links	Derrière à droite	EC	169,9	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	Energy consumption per cooking zone, calculated per kg	Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg	Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg	EC	164,8	Wh/kg