



Inductiekookplaat met draaiknoppen

KIS560KZT (59 cm)

Plug & Cook

Inclusief stekker voor aansluiting op een normaal geaard stopcontact (1-fase).

Virtual Pan Support Design

Helpt bij het positioneren van de pan om optimaal gebruik van het vermogen van de kookplaat te maken.

Draaiknoppen

Iedere zone heeft een eigen draaiknop om de bediening zo eenvoudig mogelijk te maken.

Timerfunctie

Met de ingebouwde timer kook je de perfecte eitjes en laat je nooit meer wat aanbranden.

Specificaties

- 4 kookzones
- centrale aan/uit bediening
- geschikt voor een 1-fase aansluiting
- inclusief stekker voor aansluiting op een normaal geaard stopcontact (Plug & Cook)

Gebruikersgemak

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd) 58 x 560 x 490 mm
- buitenmaten (bxd) 590 x 520 mm
- aansluitwaarde 3500 W
- zone linksvoor \varnothing 16,0 cm - 100 - 1500 W
- zone linksachter \varnothing 21,0 cm - 100 - 2600 W
- zone rechtsvoor \varnothing 18,0 cm - 100 - 2000 W
- zone rechtsachter \varnothing 18,0 cm - 100 - 2000 W

Optionele accessoires

- HPK401 Pan met glazen deksel
- HPS103B 3-delige pannenset
- HPS204B 4-delige pannenset
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels

KIS560KZT

ETNA®

sinds 1856.

Inductiekookplaat

KIS560KZT (59 cm)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR			
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle			KIS560KZT
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC	Electric	
Aantal kookzones en/of - gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson		4	
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe		Induction	
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.			
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	Ø	160	mm
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	Ø	210	mm
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	Ø	180	mm
Rechts achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	Ø	180	mm
Energie-efficiëntie per brander	Energy efficiency per burner	Energieeffizienz pro Brenner	Efficacité énergétique par brûleur			
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	EC	196,3	Wh/kg
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	EC	182	Wh/kg
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	EC	186,3	Wh/kg
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	EC	187,6	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	Energy consumption per cooking zone, calculated per kg	Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg	Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg	EC	188,1	Wh/kg