



Wandafzuigkap, Duo Logic HR (70 cm)



WS7011DL

RVS

Uitvoering

- gepatenteerd Duo Logic afzuigstelsysteem
- maximale afzuiging 381 m³/h recirculatie (exclusief de afvoer via het WTW systeem)
- geluidsniveau stand 2: 51 dB(A)
- geschikt voor bediening van een WTW of CMV systeem, ipv 3 standenschakelaar
- uitsluitend als recirculatiemodel, met aansluiting op een WTW of CMV systeem
- 3-standen volt stuur signaal voor bediening van het WTW systeem [6V, 8V, 10V]
- alternatieve aansluiting op WTW of CMV systeem met potentiaalvrij contact
- verlichting 2 x 1,3 W LED spot

Bediening

- full touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur, stand 2)
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter (30 uur)
- reinigingsindicatie geur-/ fijnstoffilter (300 uur)

Schoonmaakbaarheid

- 2 robuuste RVS filtercassettes, geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 vervangbaar geur-/fijnstoffilter

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal en inductie- en keramische kookplaten minimaal 65 cm

Technische specificaties

- standaard recirculatie afzuigkap 2-zijdige uitblaas
- afvoer via WTW systeem Ø 125 mm
- aansluitwaarde 128 W

Accessoires

- HF3001 Geur- en fijnstoffilter (vervangingsfilter)

