

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	Atag
Model identifier	WS90292IM
Annual Energy Consumption	38,7 kWh/annum
Energy Efficiency Class	A+
Fluid Dynamic Efficiency	34,9
Fluid Dynamic Efficiency class	A
Lighting Efficiency	114,0 Lux/W
Lighting Efficiency class	A
Grease Filtering Efficiency	85,1 %
Grease Filtering Efficiency class	B
Air flow (min speed normal use)	270 m³/h
Air flow (max speed normal use)	450 m³/h
Air flow (intensive or boost use)	760 m³/h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use)	51 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use)	61 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (intensive or boost use)	71 dB
Power consumption in off mode (W)	0,49 W
Power consumption in standby mode (W)	0,49 W



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90292IM Graphite

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
- geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, HR0005 of HF4004 bijbestellen
- verlichting 2 x 1 W LED spots

Bediening

- touch control
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 textiel filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- aansluitwaarde 272 W

Accessoires

- | | |
|--------|---|
| HF3004 | Geur- en fijnstoffilter |
| HF4004 | PlasmaMade filter |
| HR0005 | Recirculatieset wand, inclusief geur- en fijnstoffilter |

