



## Inbouwunit



WU7111HM (77 cm)

RVS

### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 670 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- ondiepe uitvoering, geschikt voor zelfbouwschouwen of bovenkastjes
- dimbare verlichting 2 x 5 W LED spot

### Bediening

- elektronische tiptoetsen, afstandbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur)
- automatische nalooptestand 15 minuten
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

### Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 280 W

### Accessoires

- ACC933 koolstoffilter per stuk  
ACR111 afstandsbediening

